


Tango® – stupeň krytí IP 44

Přístroje nové konstrukce



I naše nejrozšířenější designová řada Tango® se může nyní pochlubit přístroji s krytím IP 44 s bezšroubovými svorkami pro připojení vodičů a novou

konstrukcí, která umožňuje dosažení uvedeného krytí při použití standardních instalačních rámečků. Nově jsou tyto přístroje dodávány bez rámečku

a je možné je instalovat až do 3násobných rámečků jak ve svislém, tak ve vodorovném směru.



bílá



slonová kost



šedá



běžová



hnědá



kouřová šedá




vřesová červená

¹⁾ Značení barev:

- B – bílá
- C – slonová kost
- S – šedá
- D – béžová
- H – hnědá
- R2 – vřesová červená
- S2 – kouřová šedá

Přístrojové možnosti ve stupni krytí IP 44 dostupné v designové řadě Tango®



Objednací číslo	Název přístroje
3559A-A06940 B ¹⁾	Přepínač střídatý – řazení 6 (1)
3559A-A07940 B ¹⁾	Přepínač křížový – řazení 7
3559A-A86940 B ¹⁾	Ovládač přepínací – řazení 6/0
3559A-A05940 B ¹⁾	Přepínač sériový – řazení 5
3559A-A52940 B ¹⁾	Přepínač střídatý dvojitý – řazení 6+6 (6+1)
5519A-A02997 B ¹⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Jedinečná konstrukce = využití standardních rámečků a montáž až do 3násobných rámečků!
Pro zajištění stupně krytí IP 44 doporučujeme montáž maximálně do 3násobných rámečků, a to jak pro vodorovnou, tak i pro svislou montáž.